



FLIEGL TAGE IN DER VARIOWELT

23. BIS 25. FEBRUAR 2023



FAHREN - TESTEN

Komm vorbei!

AUSPROBIEREN -



VARIOWELT

Die richtige Wahl für Hanglagen.

Das Pumpfass »DUO Line Plus«
mit Zweikammersystem machts möglich!



YouTube
FUNKTION



Das Fliegl Zweikammersystem zeigt sich vor allem in stark hügeligem Gelände als äußerst vorteilhaft:

Während der Ausbringung wird die hintere Kammer als erstes entleert. Dies sorgt für eine ideale Stützlast am Schlepperheck bei Bergauffahrten.

Sobald der Güllespiegel in der hinteren Kammer soweit abgesunken ist, dass Luft über die Öffnung der Trennwand in die vordere Kammer gelangen kann, erfolgt die restliche Entleerung.



Geniale Applikationstechnik

Präzise & effizient



		SKATE 120 SD	SKATE 150 SD
Arbeitsbreite	m	12	15
Anzahl der Ausläufe		64	80
Gewicht	kg	1350	1600
Transportbreite (oben/unten)	mm	2300/2600	2300/2600

SCHLEPPSCHUHVERTEILER SKATE SD MEHR EFFIZIENZ IN DER NÄHRSTOFFEINBRINGUNG

- Schlitzkufenabstand von nur 187,5 mm
- Mehr Güllebänder in geringerem Abstand zueinander
- Reduziert die applizierte Güllemenge pro Schlauch
- Bessere Infiltration des Substrates
- Optimaler Strichabstand für den Einsatz in Reihenkulturen



System »Skate«
Das Allroundtalent

Fliegl TWIN:
»Weniger Futter-Verschmutzung,
mehr Infiltration!«

Schleppschuhverteiler SKATE:

Sehr gute Ergebnisse im DLG-Test.

		SKATE 60	SKATE 75	SKATE 90	SKATE 120	SKATE 150	SKATE 180	SKATE 180 XL	SKATE 210	SKATE 240
Arbeitsbreite	m	6	7,5	9	12	15	18	18	21	24
Anzahl der Ausläufe		24	30	36	48	60	72	72	84	96
Gewicht	kg	660	790	1100	1300	1550	1850	2200	2800	3300
Transportbreite (oben/unten)	mm	2300/2600	2300/2600	2300/2600	2300/2600	2300/2600	2300/2600	2600/2990	2600/2990	2600/2990
Auslegerenden hydr. einklappbar	m	-	-	-	-	-	-	18/15	21/15	24/18



FLIEGL SKATE 150 (15 METER)
MIT FLIEGL SCHNECKENVERTEILERN
✓ Funktion und Arbeitsqualität
✓ Handhabung, Bedienung
und Wartung
DLG-Prüfbericht 7228



Vollständiger
Prüfbericht



FLIEGL SKATE 120 (12 METER)
MIT FLIEGL SCHNECKENVERTEILERN
✓ Funktion und Arbeitsqualität
✓ Handhabung, Bedienung
und Wartung
DLG-Prüfbericht 7167



Vollständiger
Prüfbericht



Setzen Sie auf Vielfalt.

Optimieren Sie Ihre Logistik mit dem Transportangebot von Fliegl.



YouTube
KIPPER



Tandem-Dreiseitenkipper von 8 bis 20 t Gesamtgewicht

- Mit bewährtem Hohlträgerrahmen
- Konische Brücke
- Stabile Bordwände
- Kornschieber
- Hydraulische Rückwand
- Extra große Achsspurbreite
- Niedrige Plattformhöhe



Einachs-Dreiseitenkipper von 2,6 bis 8 t Gesamtgewicht

- Stabiler Hohlträgerrahmen
- Niedriger Schwerpunkt
- Geringes Eigengewicht
- Extrem robust und verwindungssteif
- Verzinkter Rahmen
- Beste Standsicherheit
- Kompakte Bauweise
- Große Wendigkeit
- Mit Aufsatzbordwänden lieferbar

Plattformanhänger DPW 210 BL Ultra mit hydr. Ladungssicherung

- Zul. Gesamtgewicht 21.000 kg
- Brücke 9.900 x 2.480 mm
- Ladungssicherung links hydraulisch klappbar



YouTube
DPW 210

Dreiachs-Dreiseitenkipper DDK 240 Der Getreideprofi!

- Volumen ca. 30 m³
- 3-Achs Fahrgestell
- Zul. Gesamtgewicht 24.000 kg
- Fahrgestellrahmen verzinkt
- Brücke 7200 mm x 2420 mm, Eckrungen und Mittelrungen steckbar
- Grundbordwand 800 mm
- Erster Aufbau 800 mm
- 40 km/h Ausführung mit EG Typengenehmigung
- Abrollplane mit Podest



Muldenkipper TMK Profi Die Nutzlastriesen

- Konische Muldenform
- Mehr Volumen: bis zu 40 m³
- Breitspurfahrwerk für besten Stand
- Verschiedene Aggregate lieferbar

Maximale Streuleistung.



ADS

Streuen mit Abschiebesystem

- **Hohe Standsicherheit – niedriger Schwerpunkt**
- **Mit bewährter Abschiebeteknik**
- **Hydraulische Deichselfederung**
- **Streuwerk Profi V2 mit Wurfpendel:**
Leichtgängig im Anlauf
Getriebeschonend und wartungsarm
- **Fassungsvolumen bis zu 19 m³**



Kettendungstreuer KDS

- **Fassungsvolumen von 12 bis 30 m³**
- **Einachser, Tandem oder Tridem**
- **Hochwertiges Kettenband**
- **Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten**
- **Hydr. Deichselfederung in Serie**
- **Streubreite je nach Streusystem von 11 bis 32 m**



STREUGUT
Kenngrößen zur Verteilqualität von Stallmist, Kompost, Hühnerkot und Gärrest

	Stallmist		Kompost		Hühnerkot		Gärrest	
Arbeitsbreite [m]	18	18	10	14	12	22	15	20
Soll-Ausbringung [t/ha]	18	18	10	14	12	22	15	20
Fahrgeschwindigkeit [km/h]	7,1	3,7	10,3	5,6	12,1	12,1	5,6	3,2
Querverteilung								
Variationskoeffizient (VK) [%]*	14,5 (+)	14,7 (*)	13,9 (+)	14,4 (+)	8,9 (++)	19,3 (o)	7,9 (++)	14,7 (+)
Längsverteilung								
Variationskoeffizient (VK) [%]**	11,9 (+)	16,7 (o)	8,3 (++)	10,8 (+)	8,4 (++)	8,4 (++)	13,3 (+)	14,1 (+)
Streckung innerhalb der Toleranzzone [%]***	75,9 (++)	62,5 (+)	92,4 (++)	87,4 (++)	91,2 (++)	91,2 (++)	83,2 (++)	69,7 (+)

In der DLG-Prüfung wurde das Ausbringen von Stallmist, Kompost, Hühnerkot und Gärrest in jeweils zwei verschiedenen Arbeitsbreiten bzw. Ausbringungsmengen untersucht. Die ermittelten Variationskoeffizienten zur Bewertung der Querverteilung und Längsverteilung werden vorwiegend mit sehr gut bewertet. Auch die Streckung innerhalb der Toleranzzone kann sich sehen lassen: von acht Testergebnissen sind sechs mit über 75 % und damit sehr gut bewertet, die übrigen mit gut.

PRÜFBERICHT

FLIEGL KDS 270 MUCK CONTROL
 ✓ Verteilqualität Stallmist
 ✓ Verteilqualität Kompost
 ✓ Verteilqualität Hühnerkot
 ✓ Verteilqualität Gärrest
 DLG-Prüfbericht 7088

YouTube
KDS



ASW Taurus

Die Transportriesen mit großer Ausstattung!

Fassungsvermögen 40 / 45 m³ (Tandem)
und 55 m³ (Tridem)



ASW Taurus 391
Optional: Fliegl Hubdach »TOPLIFT LIGHT«



ASW Taurus 281

ASW Taurus 271



Die neue Dimension der Wendigkeit.

Die neue elektronische Zwangslenkung »SteerX« erweitert den Horizont der Achslenkung, denn das System benötigt keine mechanische Verbindung mehr.

- Kein zusätzliches Kopplungsgestänge nötig, dadurch schnelles Ankuppeln und hoher Einschlagwinkel zur Deichsel
- Innovative Sensortechnik ergibt geringeren Verschleiß und Wartungskosten am Fahrwerk
- Verbesserte Fahrstabilität
- Hohe Systemsicherheit
- Für viele Fliegl Tandem- und Tridem-Anhänger werkseitig verfügbar



Optional: Hydraulische Zwangslenkung



ASW Taurus 3101

Umfangreiche Sonderausstattung ist beim Taurus serienmäßig

- Protectpaket
- Voll-LED Rückleuchte „Dynamic“
- Bereifung 650/55 R 26.5“ Typenabhängig optional bis max: 800/45 R 26,5 oder 710/50 R 30,5
- Unterfahrerschutz hydraulisch klappbar
- Vollverzinkter Hohlträgerrahmen
- Hydr. Federung BPW
- Hydraulisch gefederte Zugeinrichtung



YouTube
STEER X

WIR SIND FLIEGL

DAS STÄRKSTE HÄNDLERNETZWERK

KOMM IN DIE VARIOWELT

Die Welt der Landtechnik wartet auf dich

- ✓ Ansehen, testen & kaufen direkt vor Ort!
- ✓ Mehr als 500 Neumaschinen auf Lager
- ✓ Modernste Schau-Werkstätte
- ✓ Fachberatung durch echte Technikprofis
- ✓ Ganztätiges Gastroangebot
- ✓ 100% CO-2 neutraler Firmenstandort

FLIEGL TAGE
in der VarioWelt
23. - 25.
Februar 2023

täglich von 08:00 – 17:00 Uhr

- TOP PREISE
- Die beste Technik am Markt
- Riesen Auswahl
- Rasche Verfügbarkeit

Terminreservierung unter
www.variowelt.at



FAHREN - TESTEN

Komm vorbei!

AUSPROBIEREN -

VarioWelt
Hafnerstr. 1 / 4702 Wallern
Tel. +43 7249 / 43700
www.variowelt.at


VARIOWELT